

**PLEC DE CLÀUSULES TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI PER A L'EDIFICI CULTURAL POLIVALENT DE CAMPOS**

**I. OBJECTE**

La present licitació té com a objecte el subministrament i instal·lació de mobiliari divers. Compren el subministrament del mobiliari d'oficina de les diferents dependències (Sales d'exposicions, biblioteca, arxiu, auditori), complements d'oficina, complements dels banys, cortines i mobiliari patí exterior; segons la descripció detallada a continuació.

**II. LLIURAMENT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ**

El lliurament dels articles per part de l'empresa adjudicatària es farà a l'Edifici Cultural Polivalent, en fase de construcció al carrer Pare Alzina de Campos dins el termini de tres mesos. El lliurament i la col·locació es faran sempre en coordinació amb l'acabament de les obres i seguint les instruccions de la direcció facultativa de l'edifici.

**III. REQUISITS MÍNIMS DELS ARTICLES A SUBMINISTRAR**

Els productes a subministrar hauran de complir les normes UNE i ISO que corresponguin, així hauran de acreditar haver superat favorablement les proves de les següents normes o equivalents:

- Per a taules de treball: UNE –EN 527-2:2003 (equivalent a ISO 7170 a 74)
- Per a taules de reunions o auxiliars: UNE 11014:1989 (aquesta norma pot ser ignorada si en lloc seu s'aplica la UNE-EN 527.2)
- Per a armaris: UNE-EN14074:2000
- Per a arxivadors d'oficina: UNE-EN 14073-2

Des del punt de vista ergonòmic es valoren aquells articles que resultin més sans als usuaris i aquells que minimitzin qualsevol risc. Per tant, com a mínim, han de reunir els següents requisits:

- Taules de treball: Que facilitin les tasques davant la pantalla de visualització, minimitzar els reflexos, les superfícies han de tenir baixa transmissió tèrmica i no tenir cantonades ni arestes.
- No s'admetran els seients que no compleixin les següents condicions:
  - Certificat acreditatiu d'haver superat amb èxit els assajos previstos en la norma UNE-EN 1335-2:2001
  - Tapisseria de tela ignífuga (nivell M1)
  - Respatller amb prominència que protegeixi la zona lumbar

Al sobre num.2 de referències tècniques s'incorporarà una fitxa descriptiva individual per a cada producte que es presenti, on es faran constar les següents dades: mides, color, material, forma, acabat, elements auxiliars i/o optatius inclosos en l'oferta.

**PLANTA BAJA**

<b>ENTRADA / SALA</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
Mostrador de Recepció.	1	2.717,00	2.717,00



<p>Mostrador de dos alturas de medidas aproximadas de 2000 a 3000 mm. de largo x 600 mm. de fondo x 730/1100 mm. de alto. Estructura de aluminio anodinado o lacado. Frontal realizado en chapa de acero pintado o forrados en estratificado de color igual o diferente al plano de trabajo o metacrilato matizado. Planos de trabajo realizados en aglomerado de alta densidad de 25 mm. acabado estratificado y con cantos en P.V.C. La encimera mostrador en vidrio laminar de 5+5 acabado mate y cantos pulidos con esquinas redondeadas.</p>			
<p><b>Buc.</b> Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas. Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.  Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.  Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</p>	1	235,20	235,20
<p><b>Silla o sillón operativo de mostrador.</b> Silla giratoria de oficina de gama alta, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</p>	1	258,94	258,94
<p><b>Estantería de Exposición</b> Estantería metálica capaz de asumir funciones de alta resistencia. Dotado de estantes metálicos regulables en altura. Medidas aproximadas 2200 mm de altura, de 750 mm ancho x 400 mm. de fondo.</p>	4	450,00	1.800,00
<p><b>Vitrina Refrigerada de Exposición</b> Vitrina Expositora refrigerada tanto para bebidas y pastelería con laterales y puerta acristalada. Medidas aproximadas 1900 mm de altura, de 700 mm ancho x 650 mm. de fondo.</p>	1	2.685,00	2.685,00

#### ZONA INFORMATICA

	cant.	pr. unit.	total
<p><b>Mesa de trabajo.</b> Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.  Las medidas de la encimera serán aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 700 a 800mm de ancho.  Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</p>	3	486,15	1.458,45

<p><i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i></p> <p><i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i></p> <p><i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>			
<p><b>Silla de colectividades.</b></p> <p><i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxi o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</i></p>	8	203,30	1.626,40
<p><b>Estantería.</b></p> <p><i>Estantería metálica capaz de asumir funciones de alta resistencia. Dotado de estantes metálicos regulables en altura. Medidas aproximadas 2000 mm de altura, 1000 mm de ancho x 400 mm. de fondo.</i></p>	4	424,50	1.698,00

<b>ZONA INFANTIL (cuenta cuentos)</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Silla infantil.</b></p> <p><i>Silla adaptada al mundo infantil con estructura, asiento y respaldo en madera, 4 patas, o similar en material plástico.</i></p>	12	134,00	1.608,00
<p><b>Mesa infantil.</b></p> <p><i>Mesa de medidas aproximadas 650 mm. x 650 mm x 61mm. de alto. Estructura de 4 patas de madera. Sobres de madera.</i></p>	3	459,00	1.377,00
<p><b>Mueble infantil contenedor.</b></p> <p><i>Mueble cubetero de 2 columnas. De medidas aproximadas 900 mm. de ancho x 400 mm. de fondo x 750 mm. de alto. Fabricado en madera o similar, acabado por las 2 caras.</i></p>	1	255,21	255,21

<b>RECEPCION BIBLIOTECA</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Mostrador de Recepción. (integrado con las mesas de trabajo)</b></p> <p><i>Mostrador de dos alturas de medidas aproximadas de 3000 a 3200 mm. de largo x 600 mm. de fondo x 730/1100 mm. de alto. Estructura de aluminio anodinado o lacado. Frontal realizado en chapa de acero pintado o forrados en estratificado de color igual o diferente al plano de trabajo o metacrilato matizado. Planos de trabajo realizados en aglomerado de alta densidad de 25 mm. acabado estratificado y con cantos en P.V.C. La encimera mostrador en vidrio laminar de 5+5 acabado mate y cantos pulidos con esquinas redondeadas.</i></p>	1	2.884,00	2.884,00
<p><b>Mesa de trabajo. (integrada en mostrador)</b></p> <p><i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i></p> <p><i>Las medidas de la encimera serán aproximadamente: de entre 1200mm de largo x 800mm de ancho.</i></p> <p><i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i></p> <p><i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i></p>	2	415,80	831,60

<p><i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i></p> <p><i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>			
<p><b>Buc.</b></p> <p><i>Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas.</i></p> <p><i>Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.</i></p> <p><i>Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.</i></p> <p><i>Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</i></p>	2	235,20	470,40
<p><b>Silla operativa.</b></p> <p><i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i></p>	2	258,94	517,88

<b>BIBLIOTECA</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Mesa de trabajo.</b></p> <p><i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i></p> <p><i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i></p> <p><i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i></p> <p><i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i></p> <p><i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i></p> <p><i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>	6	486,15	2.916,90
<b>Silla de colectividades.</b>	24	203,30	4.879,20

<i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxi o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</i>			
<b>Estantería librería.</b> <i>15 módulos de estantería librería, de 320mm de fondo x 1600 mm de alto, y 12 módulos de estantería librería, de 320mm de fondo x 1200 mm de alto. Estructura general de aglomerado o similar imitación madera con 6 estantes metálicos.</i>	27	396,90	10.716,30

<b>PATIO EXTERIOR</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Banco de exterior.</b> <i>Bancada de 2 plazas de diseño contemporáneo con respaldo, de medidas aproximadas 450 mm. de largo x 450 mm. De ancho y 70mm de alto. En madera o metálico, con posibilidad de fijación al suelo.</i>	4	1.150,00	4.600,00
<b>Banco de exterior.</b> <i>Bancada de 4 plazas de diseño contemporáneo con respaldo de medidas aproximadas 1800 mm. de largo x 70mm de alto. En madera o metálico, con posibilidad de fijación al suelo.</i>	6	1.108,00	6.648,00
<b>Alcorque de exterior.</b> <i>Alcorque de jardinera cuadrado de 1200 mm. de acero galvanizado acabado pintado.</i>	1	2.320,00	2.320,00
<b>Fuente de exterior.</b> <i>Surtidor de agua potable de exterior en metal/acero inoxidable de diseño contemporáneo.</i>	1	3.855,00	3.855,00
<b>Aparcabicis de exterior.</b> <i>Aparcamiento para 6 bicicletas de estructura metálica.</i>	2	1.135,00	2.270,00
<b>Papeleras de exterior.</b> <i>Papelera metálica con cubeta interior desmontable. Elegante y de diseño contemporáneo.</i>	2	2.016,00	4.032,00
<b>Jardinera de exterior.</b> <i>Jardinera de exterior, metálica de medidas aproximadas 700x700x700mm y diseño contemporáneo.</i>	4	2.285,00	9.140,00

<b>ESCALERA PRINCIPAL</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Banco de exterior.</b> <i>Bancada de 2 plazas de diseño contemporáneo con respaldo, de medidas aproximadas 450 mm. de largo x 450 mm. De ancho y 70mm de alto. En madera o metálico, con posibilidad de fijación al suelo.</i>  <i>1 unidad en el rellano de cada planta</i>	3	1.150,00	3.450,00

<b>BAÑOS</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Contenedor higiene femenina.</b> <i>Contenedor higiene femenina con cuerpo y tapa acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Capacidad aproximada: 6 a 10 litros.</i>	1	56,00	56,00

Cubo sanitario de pedal. <i>Cubo sanitario de pedal con cuerpo y tapa de acero acabado satinado. Cubo interior de polipropileno. Capacidad aproximada: 5 litros.</i>	2	31,00	62,00
Dispensador de papel higiénico. <i>Dispensador de papel higiénico de doble rollo con cuerpo de una pieza totalmente sellado y tapa de acero, acabado satinado. Mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido.</i>	2	40,90	81,80
Secamanos eléctrico. <i>Secamanos eléctrico de accionamiento automático. Cuerpo de acero, acabado satinado.</i>	2	540,00	1.080,00
Dosificador de jabón. <i>Dosificador de jabón anti-vandálico. Cuerpo, tapa y pulsador de acero inox., acabado satinado. Depósito interior de termo-plástico. Válvula anti-goteo y anti-corrosión que asegura la estanqueidad. Visor de contenido. Capacidad aproximada: 1 L.</i>	2	52,00	104,00
Escobillero. <i>Escobillero de termo-plástico ABS, color blanco de una sola pieza. Mango de termo-plástico, color blanco.</i>	2	18,50	37,00

#### COMPLEMENTOS OFICINA

	cant.	pr. unit.	total
Papelera. <i>Papelera fabricada en ABS color a definir. De medidas aproximadas Ø200 x 300 mm.</i>	3	19,90	59,70
Paragüero. <i>Paragüero de acero pintado de medidas aproximadas 215 mm. x 520 mm. de alto con cubeta interior recoge aguas.</i>	2	31,00	62,00
Perchero. <i>Perchero de pie fabricado en tubo de acero pintado. Dotado de unos 8 colgadores.</i>	4	89,00	356,00

#### CORTINAS

	cant.	pr. unit.	total
Store enrollable tipo SCREEN de color, compuesto por hilo de fibra de vidrio recubierto de PVC, clasificación de comportamiento al fuego: M-1. Mecanismo de cadenilla. Colgado a techo. <i>De medidas: 400 MM ANCHO X 2360 MM DE ALTO.</i>	3	168,40	505,20
<i>De medidas: 910 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO.</i>	2	112,17	224,34
<i>De medidas: 900 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO.</i>	2	112,17	224,34
<i>De medidas: 930 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO.</i>	3	112,17	336,51
<i>De medidas: 1350 MM ANCHO X 2480 MM DE ALTO.</i>	1	221,99	221,99
<i>De medidas: 1280 MM ANCHO X 2480 MM DE ALTO.</i>	1	209,75	209,75

**TOTAL PLANTA BAJA 78.871,11**



**PLANTA PRIMERA**

**ALMACEN DE LIMPIEZA**

	cant.	pr. unit.	total
<b>Estantería industrial.</b> <i>Estantería industrial de medidas aproximadas 1000 mm. de largo x 300 mm. de fondo x 2000 mm. de alto. Dotada de 4 puntales, 4 baldas, techo y base. Estructura metálica pintada.</i>	1	199,77	199,77

**RECEPCION DE DOCUMENTOS**

	cant.	pr. unit.	total
<b>Mesa de trabajo.</b> <i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i>  <i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i>  <i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i>  <i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i> <i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i>  <i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i>	2	445,20	890,40
<b>Buc.</b> <i>Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas.</i> <i>Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.</i>  <i>Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.</i> <i>Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</i>	2	235,20	470,40
<b>Silla operativa.</b> <i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los</i>	2	258,94	517,88

<i>funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i>			
<b>Armario.</b> <i>Armario de medidas aproximadas 1000 mm. de ancho x 450 m. de fondo x 1980 mm. de alto. Puertas batientes en chapa metálica o puertas dobles en PVC clase M1 (resistencia al fuego), con apertura horizontal y enrollamiento lateral. Acabado en pintura. Cerradura intercambiable con una llave articulada y otra rígida. Estructura monobloque de acero laminado pintada. 4 estantes interiores.</i>	11	488,25	5.370,75

### DESPACHO ARCHIVERA

	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Mesa de trabajo.</b> <i>Mesa de medidas aproximadas 1600 mm. de largo x 800 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Estructura metálica. Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con posibilidad de electrificar horizontal y verticalmente, así como la utilización de bases de enchufes en bandejas.</i>	1	445,20	445,20
<b>Ala complementaria.</b> <i>Ala auxiliar de medidas aproximadas 1000 mm. de largo x 600 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre del ala fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, Posibilidad de permitir la electrificación horizontal y vertical, así como la utilización de bases de enchufes en bandejas.</i>	1	270,90	270,90
<b>Buc.</b> <i>Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas. Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.  Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.  Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</i>	1	235,20	235,20
<b>Silla operativa.</b> <i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, anti-retorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no</i>	1	258,94	258,94



<i>puedan entrar en contacto con el lubricante.</i>			
<b>Silla de visita.</b> <i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxi o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</i>	2	231,90	463,80
<b>Armario.</b> <i>Armario de medidas aproximadas 1000 mm. de ancho x 450 m. de fondo x 1980 mm. de alto. Puertas batientes en chapa metálica o puertas dobles en PVC clase M1 (resistencia al fuego), con apertura horizontal y enrollamiento lateral. Acabado en pintura. Cerradura intercambiable con una llave articulada y otra rígida. Estructura monobloque de acero laminado pintada. 4 estantes interiores.</i>	2	488,25	976,50

#### **DESPACHO MANIPULACION E INVESTIGACION**

	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Mesa de trabajo.</b> <i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i> <i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i> <i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i> <i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i> <i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i> <i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i>	1	429,45	429,45
<b>Buc.</b> <i>Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas.</i> <i>Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.</i> <i>Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.</i> <i>Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</i>	1	235,20	235,20
<b>Silla operativa.</b>	1	258,94	258,94

<p><i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i></p>			
<p><b>Silla de visita.</b> <i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxy o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</i></p>	2	231,90	463,80
<p><b>Armario.</b> <i>Armario de medidas aproximadas 1000 mm. de ancho x 450 m. de fondo x 1980 mm. de alto. Puertas batientes en chapa metálica o puertas dobles en PVC clase M1 (resistencia al fuego), con apertura horizontal y enrollamiento lateral. Acabado en pintura. Cerradura intercambiable con una llave articulada y otra rígida. Estructura monobloque de acero laminado pintada. 4 estantes interiores.</i></p>	2	488,25	976,50

#### **ZONA COLECCIÓN LOCAL**

	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Mesa de trabajo.</b> <i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i> <i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i> <i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i> <i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i> <i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i> <i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>	1	486,15	486,15
<p><b>Silla operativa.</b></p>	6	258,94	1.553,64

<p><i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i></p>			
<p><b>Armario.</b> <i>Armario de medidas aproximadas 1000 mm. de ancho x 450 m. de fondo x 1980 mm. de alto. Puertas batientes en chapa metálica o puertas dobles en PVC clase M1 (resistencia al fuego), con apertura horizontal y enrollamiento lateral. Acabado en pintura. Cerradura intercambiable con una llave articulada y otra rígida. Estructura monobloque de acero laminado pintada. 4 estantes interiores.</i></p>	4	488,25	1.953,00

#### **NUEVA SALA POLIVALENTE**

	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Mesa de trabajo.</b> <i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i> <i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i> <i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i> <i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i> <i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i> <i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>	8	486,15	3.889,20
<p><b>Silla de colectividades.</b> <i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxi o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</i></p>	32	203,30	6.505,60

#### **SALA POLIVALENTE**

	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Mesa de auditorio.</b> <i>Mesa de auditorio de medidas aproximadas 2000 mm. de ancho x 700 mm. de fondo x 725/900 mm. de alto. Compuesta por 1 mesa de 2000 mm. de largo x 500 mm. de fondo y 1 panel frontal de 2000 mm. de largo x 900 mm. de alto. Tablero acabado en madera natural. Estructura de soporte metálica.</i></p>	1	947,72	947,72
<p><b>Sillón de Reuniones.</b></p>	2	573,00	1.146,00

<i>Sillón giratoria de oficina de gama alta, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i>			
<b>Silla sala Conferencias con pala de escritura</b> <i>Silla conferencias apilable en polipropileno bicolor con armazón cromado, apoyabrazos y pala de escritura incorporada óptima para sesiones de trabajo y conferencias de larga duración.</i>	60	387,00	23.220,00
<b>Silla sala Conferencias.</b> <i>Silla conferencias apilable en polipropileno bicolor con armazón cromado, apoyabrazos.</i>	30	215,00	6.450,00

<b>BAÑOS</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<b>Contenedor higiene femenina.</b> <i>Contenedor higiene femenina con cuerpo y tapa acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Capacidad aproximada: 6 a 10 litros.</i>	1	56,00	56,00
<b>Cubo sanitario de pedal.</b> <i>Cubo sanitario de pedal con cuerpo y tapa de acero acabado satinado. Cubo interior de polipropileno. Capacidad aproximada: 5 litros.</i>	2	31,00	62,00
<b>Dispensador de papel higiénico.</b> <i>Dispensador de papel higiénico de doble rollo con cuerpo de una pieza totalmente sellado y tapa de acero, acabado satinado. Mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido.</i>	2	40,90	81,80
<b>Secamanos eléctrico.</b> <i>Secamanos eléctrico de accionamiento automático. Cuerpo de acero, acabado satinado.</i>	2	540,00	1.080,00
<b>Dosificador de jabón.</b> <i>Dosificador de jabón anti-vandálico. Cuerpo, tapa y pulsador de acero inox., acabado satinado. Depósito interior de termo-plástico. Válvula anti-goteo y anti-corrosión que asegura la estanqueidad. Visor de contenido. Capacidad aproximada: 1 L.</i>	2	52,00	104,00
<b>Escobillero.</b> <i>Escobillero de termo-plástico ABS, color blanco de una sola pieza. Mango de termo-plástico, color blanco.</i>	2	18,50	37,00

<b>COMPLEMENTOS OFICINA</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
Papelera. <i>Papelera fabricada en ABS color a definir. De medidas aproximadas Ø200 x 300 mm.</i>	6	19,90	119,40
Perchero. <i>Perchero de pie fabricado en tubo de acero pintado. Dotado de unos 8 colgadores.</i>	4	89,00	356,00

<b>CORTINAS</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
Store enrollable tipo SCREEN de color, compuesto por hilo de fibra de vidrio recubierto de PVC, clasificación de comportamiento al fuego: M-1. Reductor de la potencia calorífica de la radiación solar. Mecanismo de cadenilla. Colgado a techo. <i>De medidas: 900 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO.</i>	5	112,17	560,85
<i>De medidas: 910 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO. FOSCURIT + SCREEN DOBLE ROLLO</i>	6	224,34	1.346,04
<i>De medidas: 1190 MM ANCHO X 1780 MM DE ALTO. FOSCURIT + SCREEN DOBLE ROLLO</i>	2	317,12	634,24
<i>De medidas: 800 MM ANCHO X 1000 MM DE ALTO.</i>	1	102,79	102,79

**TOTAL PLANTA PRIMERA 63.155,06**

## PLANTA SEGUNDA

<b>DESPACHOS INSONORIZADOS</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
Mesa de trabajo. <i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i> <i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i> <i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i> <i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i> <i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i> <i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i>	7	445,20	3.116,40
Ala complementaria. <i>Ala auxiliar de medidas aproximadas 1000 mm. de largo x 600 mm. de fondo x 730 mm. de alto. Sobre del ala fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, Posibilidad de permitir la electrificación horizontal y vertical, así como la utilización de bases de enchufes en bandejas.</i>	2	270,90	541,80
Buc. <i>Cajonera de dos elementos: un cajón y otro cajón que permita el archivo de carpetas.</i>	7	235,20	1.646,40

<p>Será de la misma gama de color y diseño que la encimera. Se podrá situar indistintamente a izquierda o a derecha. Dispondrá de cerradura con cierre de todos los cajones simultáneamente.</p> <p>Todos los cajones llevarán tope que evite la salida total de los mismos. Preferentemente llevarán tiradores integrados. Si son exteriores serán en tiradores metálicos plata o pintados.</p> <p>Las guías de los bloques deberán ser ocultas y, en general, todas las partes lubricadas deberán estar protegidas, evitando cualquier posibilidad de contacto con el usuario. Cajón inferior con una 5ª rueda para evitar el vuelco de la cajonera.</p>			
<p><b>Silla operativa.</b> Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</p>	7	258,94	1.812,58
<p><b>Silla de colectividades.</b> Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxy o gris plata con asiento y respaldo de una pieza preferentemente en polipropileno de color por elegir.</p>	14	203,30	2.846,20

#### ALMACEN DE LIMPIEZA

	cant.	pr. unit.	total
<p><b>Estantería industrial.</b> Estantería industrial de medidas aproximadas 1000 mm. de largo x 300 mm. de fondo x 2000 mm. de alto. Dotada de 4 puntales, 4 baldas, techo y base. Estructura metálica pintada.</p>	1	199,77	199,77

#### SALA DE BANDA MUSICA

	cant.	pr. unit.	total
<p><b>Mesa de auditorio.</b> Mesa de auditorio de medidas 2000 mm. de ancho x 700 mm. de fondo x 725/900 mm. de alto. Compuesta por 1 mesa de 2000 mm. de largo x 500 mm. de fondo y 1 panel frontal de 2000 mm. de largo x 900 mm. de alto. Tablero acabado en madera natural. Estructura de soporte metálica.</p>	1	947,72	947,72
<p><b>Silla apilable.</b> Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos apilable, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxy o gris plata con asiento y respaldo preferentemente en polipropileno de color por elegir. Con elemento de unión en hilera incorporado.</p>	57	164,00	9.348,00

#### SALA DE LENGUAJE MUSICAL

	cant.	pr. unit.	total
<p><b>Mesa de trabajo.</b></p>	2	445,20	890,40



<p><i>Sobre de mesa fabricado en tablero de aglomerado tricapa bilaminado de color, con estructura de soporte metálica.</i></p> <p><i>Las medidas de la encimera seran aproximadamente: de entre 1400 a 1600mm de largo x 600 a 800mm de ancho.</i></p> <p><i>Los planos de trabajo al unirse con otros planos complementarios, no tendrán obstáculos que dificulten el movimiento en la zona ocupada por el usuario/a o en la zona destinada a visitantes.</i></p> <p><i>Deberán poderse adaptar todos los elementos ofimáticos, en puestos individuales o compartidos, incluyéndose en la oferta las correspondientes soluciones.</i></p> <p><i>Preferiblemente deberán poderse adaptar elementos contenedores de: conexiones, cableados y elementos informáticos.</i></p> <p><i>Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación.</i></p>			
<p><b>Silla operativa.</b></p> <p><i>Silla giratoria de oficina, respaldo alto ergonómico regulable en altura y profundidad con mecanismo sincronizado y posibilidad de bloqueo en diferentes posiciones. Con asiento regulable en profundidad, con multiposición, antiretorno y regulación de presión. Con reposabrazos universales. Con tapicería de calidad media-alta. Base giratoria preferentemente de acero o aluminio gris plata o pintado epoxy de cinco radios con ruedas duras, elevación pistón a gas. El producto debe ofrecer la posibilidad de incorporar ruedas diferentes en función al pavimento, duro o blando, sobre el que haya de apoyarse la silla. El asiento y el respaldo deberán estar almohadillados. El Tapizado (recubrimientos de asiento y respaldo) deberán admitir su limpieza sin deterioros. Serán permeables al aire y al vapor de agua. Los mandos de accionamiento serán de materiales suficientemente resistentes. Preferentemente, estarán integrados en las carcasas y serán de fácil accionamiento. Las partes con las que el usuario esté directamente en contacto, deberán estar concebidas de modo que eviten las heridas corporales y los deterioros materiales: bordes, rincones, aristas y salientes redondeados y aplanados. Los elementos móviles y regulables deberán estar concebidos de manera que eviten las heridas y los funcionamientos accidentales. Las partes lubricadas deberán estar protegidas, de forma que el/la usuario/a, su ropa o sus documentos no puedan entrar en contacto con el lubricante.</i></p>	2	258,94	517,88
<p><b>Silla apilable.</b></p> <p><i>Silla fija de cuatro patas sin apoyabrazos apilable, preferentemente con estructura de acero o aluminio pintado epoxy o gris plata con asiento y respaldo preferentemente en polipropileno de color por elegir. Con elemento de unión en hilera incorporado.</i></p>	20	164,00	3.280,00

<b>BAÑOS</b>	<b>cant.</b>	<b>pr. unit.</b>	<b>total</b>
<p><b>Contenedor higiene femenina.</b></p> <p><i>Contenedor higiene femenina con cuerpo y tapa acero inoxidable, acabado brillante o satinado. Capacidad aproximada: 6 a 10 litros.</i></p>	2	56,00	112,00
<p><b>Cubo sanitario de pedal.</b></p> <p><i>Cubo sanitario de pedal con cuerpo y tapa de acero acabado satinado. Cubo interior de polipropileno. Capacidad aproximada: 5 litros.</i></p>	2	31,00	62,00
<p><b>Dispensador de papel higiénico.</b></p> <p><i>Dispensador de papel higiénico de doble rollo con cuerpo de una pieza totalmente sellado y tapa de acero, acabado satinado. Mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido.</i></p>	2	40,90	81,80
<p><b>Secamanos eléctrico.</b></p> <p><i>Secamanos eléctrico de accionamiento automático. Cuerpo de acero, acabado</i></p>	2	540,00	1.080,00

<i>satinado.</i>			
Dosificador de jabón. <i>Dosificador de jabón anti-vandálico. Cuerpo, tapa y pulsador de acero inox., acabado satinado. Depósito interior de termo-plástico. Válvula anti-goteo y anti-corrosión que asegura la estanqueidad. Visor de contenido. Capacidad aproximada: 1 L.</i>	2	52,00	104,00
Escobillero. <i>Escobillero de termo-plástico ABS, color blanco de una sola pieza. Mango de termo-plástico, color blanco.</i>	3	18,50	55,50

#### COMPLEMENTOS OFICINA

	cant.	pr. unit.	total
Papelera. <i>Papelera fabricada en ABS color a definir. De medidas aproximadas Ø200 x 300 mm.</i>	8	19,90	159,20
Perchero. <i>Perchero de pie fabricado en tubo de acero pintado. Dotado de unos 8 colgadores.</i>	8	89,00	712,00

#### CORTINAS

	cant.	pr. unit.	total
Store enrollable tipo SCREEN de color, compuesto por hilo de fibra de vidrio recubierto de PVC, clasificación de comportamiento al fuego: M-1. Reductor de la potencia calorífica de la radiación solar. Mecanismo de cadenilla. Colgado a techo. <i>De medidas: 900 MM ANCHO X 1210 MM DE ALTO.</i>	11	112,17	1.233,87
<i>De medidas: 2810 MM ANCHO X 1500 MM DE ALTO.</i>	1	292,12	292,12
<i>De medidas: 2890 MM ANCHO X 1500 MM DE ALTO.</i>	2	300,71	601,42
<i>De medidas: 2960 MM ANCHO X 1500 MM DE ALTO.</i>	1	309,31	309,31
<i>De medidas: 2740 MM ANCHO X 1500 MM DE ALTO.</i>	1	292,12	292,12

**30.242,4**  
**TOTAL PLANTA SEGUNDA 9**

SUBTOTAL	172.268,66
I.V.A. 16%	27.562,99
<b>TOTAL</b>	<b>199.831,65</b>

El President del Consorci Pla D-Campos